



RUBAN ELASTIQUE

RUBAN D'ETANCHEITE POUR PASSAGES DE CABLES, TUYAUX...

Utilisations :

Idéal pour raccord étanche des passages de câbles, tuyaux, chevrons, cheminées à travers les films, les panneaux et les parois.

Propriétés :

En raison de sa grande souplesse, le ruban peut être ajusté autour du passage à étanchéfier et fixé proprement en appuyant fortement.

Son adhésivité extrêmement élevée permet de travailler la plupart du temps sans primaire sur les sous-couches les plus diverses.

Assure le collage hermétique requis de l'enveloppe du bâtiment.

Mise en œuvre :

Les supports doivent être sans poussières et dégraissés, secs et fermes.

Couper à la longueur voulue.

Plus la pression est forte sur l'adhésif, meilleure est l'adhérence.

Cet adhésif à une fonction d'étanchéité et pas de fixation.

Stockage :

Stocker au frais et au sec, conservation 2 ans.

Données Techniques :

Composition	bande en caoutchouc butyle extrêmement souple, collant d'un seul côté.
Largeur (mm)	50
Longueur (m)	10
Epaisseur (mm)	Env. 2
Température de travail	à partir de -5°C
Résistance à la température	de -40°C à +100°C
Résistance au vieillissement	garantie 10 ans
Conditionnement	rouleau
Carton	6 Rouleaux
Référence	ADBUT50

